CAMEDIA SP-350 オープン価格

※オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。

SP-350 主な仕様

カメラ部有効画素数		800万画素
撮像素子		1/1.8型CCD
レンズ	構成	5群6枚
		HRレンズ:1枚　非球面レンズ:3枚
	焦点距離	8.0mm～24.0mm
	焦点距離(35mmカメラ換算)	38mm～114mm
	開放F値	F2.8(W)～F4.9(T)
	光学ズーム倍率	3倍
	デジタル拡大	5倍(光学ズームと合わせて最大約15倍シームレスズーム)
	撮影範囲	標準/マクロ:0.2m～∞(W)、0.3m～∞(T)　スーパーマクロ:0.02m～∞
		※ スーパーマクロモードでは、ズーム位置が固定されます。また内蔵フラッシュは使用できません。
記録	静止画　記録方式	JPEG(DCF準拠)、RAW、DPOF対応、Exif2.2、PRINT Image Matching III
	静止画　記録画素数・コマ数	3264×2448/RAW:2枚、SHQ4枚、HQ13枚
	(音声無し、内蔵メモリ使用時)	3264×2176/SHQ5枚、HQ 14枚
		2592×1944/SQ1-高画質:　7枚
		2288×1712/SQ1-高画質:　9枚
		2048×1536/SQ1-高画質: 11枚
		1600×1200/SQ1-高画質: 18枚
		1280× 960/SQ2-高画質: 28枚
		1024× 768/SQ2-高画質: 44枚
		640× 480/SQ2-高画質:109枚
	動画　記録方式(フレームレート)	QuickTime Motion JPEG(30fps/15fps)
	動画　記録画素数・撮影可能時間	640×480(30fps)/SHQ:14秒　640×480(15fps)/HQ:28秒
	(音声あり、内蔵メモリ使用時)	320×240(30fps)/SQ1:39秒　320×240(15fps)/SQ2:1分17秒
	静止画　音声記録方式	WAVEフォーマット準拠
	記録媒体	内蔵メモリ(25MB)
		xD-ピクチャーカード(別売)(16MB/32MB/64MB/128MB/256MB/512MB/1GB)
ファインダ		光学実像式
液晶モニタ	サイズ・種類	2.5型(インチ)低温ポリシリコン透過型液晶
	画素数	約115,000画素
再生	静止画 クローズアップ	倍率:2～10倍(シームレスズーム)
	静止画 インデックス表示	分割数:4/9/16/25
	静止画 回転再生	90°/-90°(Exifによる回転情報の書き込み)
	静止画 カレンダー再生	○
	静止画 アルバム再生	○
	静止画 自動再生	○(標準/スクロール/フェード/ズームダウン/ズームアップ/モザイク/ブラインド/キューブスピン/ランダム)
	動画 再生	通常再生、コマ送り、早送り、逆転再生、インデックス再生
	音声 再生	○(内蔵スピーカーによる再生も可)
撮影感度	AUTO	○(ISO約50～400　※シーンプログラムにより変わります)
	固定	ISO約50/約100/約200/約400
フォーカス		オートフォーカス方式(TTLコントラスト検出方式、AFイルミネータ付)、
		スポット/iESP AF、AFターゲット選択、マニュアルフォーカス
静止画　露出制御	撮影モード	AUTO(オート)/P(プログラム)/A(絞り優先)/S(シャッター優先)/M(マニュアル)/My(マイモード)/
		シーン(ポートレート/風景/風景&人物/夜景/スポーツ/夜景&人物/室内撮影/キャンドル/自分撮り
		/寝顔/夕日/打ち上げ花火/マナーショット/ガラス越し/料理/文書/オークション/ショット&セレクト1
		/ショット&セレクト2/ビーチ/スノー/水中ワイド1/水中ワイド2/水中マクロ)
	絞り	F2.8～F8(W)　F4.9～F8(T)
	シャッタースピード	15秒～1/2,000秒(A/S/夜景モード時:最長4秒)、バルブ(最長8分)
	露出補正	範囲:±2EV、ステップ:1/3EV
測光方式		デジタルESP測光、スポット測光、中央重点測光
ホワイトバランス	オート	○
	プリセット	晴天、曇天、夕日、電球、蛍光灯1、蛍光灯2、蛍光灯3
内蔵フラッシュ	撮影可能範囲	撮影感度AUTO時　W:0.4m～3.8m　T:0.4m～2.2m
	フラッシュモード	オート発光(低輝度時/逆光時)、赤目軽減発光、赤目軽減強制発光、強制発光、発光禁止
連写	通常	約1.4コマ/秒(HQモード時)　連続撮影可能枚数 HQモード時:約8枚
	高速	約2.4コマ/秒　連続撮影可能枚数 :約2枚
特殊撮影・編集・画像処理	セルフタイマー	12秒
	パノラマ合成用撮影	○(オリンパス製のxD-ピクチャーカードを用いた上で、
		画像管理・編集ソフトOLYMPUS Masterによりパソコン上で合成)
	カスタマイズ	画面表示言語の切替(日本語、英語)、起動画面設定、終了画面設定、
		デュアルタイム設定、ショートカット設定、カスタムボタン設定
	静止画　編集(別ファイル作成)	RAW編集、トリミング、赤目補正、明るさ調整、鮮やかさ調整、フレーム合成、タイトル合成、
		カレンダー合成、レイアウト合成、モノクロ、セピア、リサイズ(640×480、320×240)
	動画　編集	インデックス画像作成、前後切り取り
入出力端子	フラッシュ関連	ホットシュー
	パソコン/プリンタ関連	USB接続端子(パソコン接続時:Windows XP/Me/98SE/2000、
		Mac OS 9.0～9.2/X10.1～10.4)(プリンタ接続時:PictBridge対応)
	テレビ関連	AV出力端子(NTSC/PAL切り替え可能)
	電源関連	DC入力端子
電源	ACアダプタ	E-8AC(別売)
	電池	CR-V3リチウム電池パック1本(型番:LB-01)/単3ニッケル水素充電池2本/
		単3アルカリ電池2本
	撮影可能枚数(CIPA規格による)	約510枚(同梱CR-V3リチウム電池パック使用時)
大きさ(突起部含まず)		99.5mm(W)×65.0mm(H)×35.0mm(D)
重さ(電池・カード含まず)		195g

主な同梱品

●リチウム電池パック(CR-V3)
●USB接続ケーブル
●AVケーブル
●ストラップ
●CD-ROM
■画像管理・編集ソフト OLYMPUS Master ■QuickTime 6.0
■Windows 98SE用USBドライバソフト
(Windows 98SE以外の対応ソフトにおいてはドライバソフト不要)

OLYMPUS Masterの動作環境　●Windows/OS:Windows XP/2000/Me/98SE　CPU:PentiumIII 500MHz以上　メモリ:128MB以上(256MB以上推奨)　ハードディスク:空き容量300MB以上　コネクタ:USBポート　ディスプレイ:1024×768以上の解像度で、16bitカラー以上表示可能なもの　●Macintosh/OS:Mac OS X 10.2以降　CPU:PowerPC G3 500MHz以上　メモリ:128MB以上(256MB以上推奨)　ハードディスク:空き容量300MB以上　コネクタ:USBポート　ディスプレイ:1024×768以上の解像度で、32,000色以上表示可能なもの

●CIPA規格による電池寿命測定法(要旨)ー未使用の1次電池または満充電の2次電池(充電式電池)を使用。電源ON～30秒ごとに1枚撮影。温度23℃±2℃。液晶モニタ常時点灯。各撮影につきズームをテレ端(ワイド端)からワイド端(テレ端)まで移動。フラッシュ:フル発光2回に1回。10枚撮影ごとに電源OFFを繰り返す。電源が初めてシャットダウンした時点、もしくは、静止画撮影に関する何らかの機能が動かなくなった場合に測定を終了する。●電池寿命(撮影可能枚数)は平均値であり、保証値ではありません。●拡張カードやHUB〔ハブ〕を経由してのパソコン接続は動作保証対象外です。●パソコン出荷時に対応OSがプリインストールされていない場合、OSをアップグレードした場合、自作パソコンとの接続は動作保証対象外です。●液晶モニタは、精密度の高い技術でつくられていますが、一部に常時点灯あるいは常時点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんのであらかじめご了承ください。これらの画素は、記録される画像に影響はありません。●外観・仕様・価格は改善のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。●Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。●Macintoshは米国アップルコンピュータの商標です。●QuickTime Motion JPEGは米国アップルコンピュータの登録商標です。●カタログ記載のWindows 2000とはWindows 2000 Professionalを指します。●その他の社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。●撮影、プリントされたものは個人として楽しむほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。●モニタ画面は、はめ込み合成です。●商品の色は印刷の状態により実物とは異なる場合があります。●このカタログは2005年10月現在のものです。

カメラアクセサリー

コンバージョンレンズ

ワイドコンバージョンレンズ
WCON-07F
希望小売価格 10,000円
(税込 10,500円)

テレコンバージョンレンズ
TCON-17F
希望小売価格 10,000円
(税込 10,500円)

コンバージョンレンズアダプタ
CLA-9
希望小売価格 2,000円
(税込 2,100円)

防水プロテクタ

防水プロテクタ
PT-030　12月発売予定
希望小売価格 28,000円
(税込 29,400円)
※デジタルカメラは別売です。

フラッシュ

エレクトロニックフラッシュ
FL-20
希望小売価格 15,000円
(税込 15,750円)

ケース

カメラケース
CSCH-35
希望小売価格 3,800円
(税込 3,990円)

電源関連

リチウム電池パック(CR-V3)
LB-01
希望小売価格 1,100円
(税込 1,155円)

ニッケル水素充電池&
充電器セット
BU-90SNH
希望小売価格 6,300円
(税込 6,615円)

ACアダプタ DC3.4V
E-8AC
希望小売価格 4,500円
(税込 4,725円)

ソフトウェア

ページがめくれる本棚にしまえる
デジタルアルバムソフト
蔵衛門2006プロ　SWW-3201
希望小売価格 9,800円(税込 10,290円)
蔵衛門2006スタンダード　SWW-3101
希望小売価格 6,800円(税込 7,140円)
[Windows XP/2000]

効果ペン機能を搭載した写真にこだわる人の
クリエイティブソフト
フォトクリエーター Ver1.0　SWW-2801
希望小売価格 12,800円
(税込13,440円)
[Windows XP/Me/98SE/2000]
※Windows 98は98SE以降のみです。

●蔵衛門シリーズおよびフォトクリエーターはオリンパスイメージング(株)とソフトメーカーの業務提携により製品化しております。
本製品のテクニカルサポートは、業務提携先であるソフトメーカーに委託されています。

xD-ピクチャーカード関連

xD-ピクチャーカード™　各オープン価格
・32MB…M-XD32P　・128MB…M-XD128P　・512MB…M-XD512P
・64MB…M-XD64P　・256MB…M-XD256P　・1GMB…M-XD 1GM

xD-ピクチャーカード™& USBリーダ/ライタ・セット　各オープン価格
・M-XD 64P RW2〔セット内容:M-XD 64P＋MAUSB-200〕
・M-XD128P RW2〔セット内容:M-XD128P＋MAUSB-200〕
・M-XD256P RW2〔セット内容:M-XD256P＋MAUSB-200〕
・M-XD512P RW2〔セット内容:M-XD512P＋MAUSB-200〕

2枚パック　各オープン価格
・64MB…M-XD64P2P
・128MB…M-XD128P2P
・256MB…M-XD256P2P

PCカードアダプタ
MAPC-10
希望小売価格 7,500円
(税込 7,875円)

SP-350 xD-ピクチャーカード™容量別記録枚数&記録時間

静止画(音声なし・主な画質モードを記載)　単位=枚

記録画素数	画質モード	内蔵メモリ	32MB	64MB	128MB	256MB	512B	1GB
3264×2448	RAW	2	2	5	10	21	43	86
	SHQ	4	5	11	22	45	91	182
	HQ	13	16	32	64	129	259	520
2592×1944	SQ1-高画質	7	9	18	37	74	149	298
2048×1536	SQ1-高画質	11	13	27	55	110	221	444
640×480	SQ2-高画質	109	132	265	532	1065	2129	4264

動画(音声あり)　単位=分:秒

記録画素数	画質モード	内蔵メモリ	32MB	64MB	128MB	256MB	512B	1GB
640 x 480(30fps)	SHQ*	00:14	00:17	00:35	01:10	02:21	04:42	09:25
640 x 480(15fps)	HQ	00:28	00:34	01:10	02:20	04:40	09:21	18:44
320 x 240(30fps)	SQ1	00:39	00:47	01:35	03:10	06:21	12:42	25:27
320 x 240(15fps)	SQ2	01:17	01:33	03:07	06:15	12:31	25:03	50:09

*連続撮影時間は最大20秒/回です。※枚数または秒数はおおよその目安で、被写体により変わる場合があります。

カメラと周辺機器の接続

製品に関するお問い合わせ

◆インターネットでの情報入手
[製品仕様、パソコン接続、OS対応、Q&Aなどの各種最新情報は、弊社ホームページで簡単にご確認いただけます。]

オリンパスホームページ
[http://www.olympus.co.jp/] より[お客様サポート]のページへお進みください。

◆電話でのお問い合わせ(オリンパスカスタマーサポートセンター)
フリーダイヤル 0120-084215 携帯電話・PHSからは0426-42-7499 Fax 0426-42-7486
調査等の都合上、回答までにお時間をいただく場合がありますので、ご了承ください。
※カスタマーサポートセンターの営業日・営業時間、最新情報については弊社ホームページにて情報をご確認いただけます。

●ショールームのご案内
オリンパスプラザ(東京)　営業時間 10:00～18:00
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-3-1 NBF小川町ビル Tel:03-3292-3403
オリンパスプラザ(大阪)　営業時間 10:00～18:00
〒542-0081 大阪市中央区南船場2-12-26 オリンパス大阪センター Tel:06-6252-6995
※営業日に関しましては、お電話または弊社ホームページにてご確認ください。

オリンパスデジタルカメラのご用命は

CA@SP350-0510-1(K.D)

⚠ 安全に関するご注意　正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず『取扱説明書』をよくお読みください。

OLYMPUS オリンパスイメージング株式会社

OLYMPUS
Your Vision, Our Future

デジタルカメラ　キャメディア

NEW

800万画素・光学3倍ズーム・2.5型液晶

CAMEDIA SP-350

小型に進化した、高性能デジカメの新しいカタチ。

CAMEDIA SP-350

800万画素 & 2.5型液晶モニタ搭載

10月下旬発売予定

琴線にふれる情景を、撮りにいこう。

軽快に持ち歩ける、高品位800万画素デジタルカメラ。

F3.2 1/500秒 27mm*（別売ワイドコンバージョンレンズWCON-07Fを使用）3264x2448ピクセル SHQモード 絞り優先オートで撮影

F4.5 1/2.5秒 38mm* 3264x2448ピクセル SHQモード シャッター優先オートで撮影

デジタル一眼レフクラスの800万画素

コンパクトなボディながらデジタル一眼レフクラスの800万画素の高解像度を実現。こだわりの1ショットを高画質で写し撮ります。さらにオリンパス独自の《トルゥーピックターボ》エンジンにより、ノイズを軽減。自然な色再現と解像度の高い画像を実現します。本格的なRAWデータの記録&編集も可能です。

TruePic TURBO

アドバンストノイズフィルタテクノロジーII
ノイズ部分と輪郭部分の情報を識別し、ノイズを抑えながら輪郭をくっきりと描写します。

プロパーカラーガンマテクノロジーII
CCD信号を色信号成分と輝度信号成分に分化、適切な処理を施し自然な色再現を可能にしました。

アドバンストSFフィルタテクノロジー
高度なフィルタリング処理によって解像度の高い画像を実現します。

高画質を実現する新開発レンズ

短いレンズで高画質が実現できる新開発HR(High Refractive index)レンズに、3枚の非球面レンズを組み合わせた高性能レンズユニットを搭載。小型のボディでありながら、800万画素CCDの描写力を最大限に引き出します。

38mm* 1倍

114mm* 3倍

570mm*（デジタルズーム併用時）15倍

＊35mmカメラ換算　※デジタルズーム使用時は画質が多少劣化します。

暗い場所でも明るく表示、2.5型液晶モニタ

大画面2.5型液晶モニタを搭載。暗いところでも被写体を明るく表示することができ、室内などの薄暗い環境でも狙い通りのフレーミングが可能です。

小型・高画質化した新開発コンバージョンレンズ

SP-350のレンズ群と同基準のマルチコートガラスを採用。カメラ本体に装着することで、約27mm*の広角撮影、約200mm*の望遠撮影が可能になります。また、小型でSP-350と一体感のあるデザインで、装着しても持ち歩きに便利です。

ワイドコンバージョンレンズ WCON-07F
（焦点距離:約0.7倍）
希望小売価格10,000円
（税込 10,500円）

WCON-07F+CLA-9装着時

装着前 38mm*

装着後 27mm*

テレコンバージョンレンズ TCON-17F
（焦点距離:約1.7倍）
希望小売価格10,000円
（税込 10,500円）

TCON-17F+CLA-9装着時

装着前 114mm*　装着後 200mm*

＊35mmカメラ換算 ※装着にはコンバージョンレンズアダプタCLA-9が必要です。

約510枚の大量撮影ができる長い電池寿命

電気回路の省力化により、付属のリチウム電池CR-V3を使用した場合、約510枚（CIPA規格）という電池寿命を実現。また、手にはいりやすい単3アルカリ電池（2本）にも対応しているので、いざというときも安心です。

思い通りに撮るための多彩な撮影モード

露出モードはP（プログラムオート）、A（絞り優先オート）、S（シャッター優先オート）、M（マニュアル）のフルモード。また、シーンプログラムも24種類搭載し、サンプル画像を選ぶだけの簡単操作で本格撮影が可能です。

絞り優先オート

シャッター優先オート

水中ワイド2モード（別売の防水プロテクタを使用）

本格撮影を簡単に行える24種類のシーンプログラム
ポートレート/風景/風景&人物/夜景/スポーツ/夜景&人物/室内撮影/キャンドル/自分撮り/寝顔/夕日/打ち上げ花火/マナーショット/ガラス越し/料理/文書/オークション/ショット&セレクト1/ショット&セレクト2/ビーチ/スノー/水中ワイド1/水中ワイド2/水中マクロ

■音声付VGA動画モード

高画質なVGA（640×480ピクセル）サイズの音声付き動画撮影（QuickTime Motion JPEG）が簡単に行えます。

本格撮影をサポートする数々の装備・機能

SP-350には、作画する楽しみを存分に堪能するための機能・性能を数多く搭載。外部フラッシュの使用を可能にするホットシューや、明るい場所でもフレーミングしやすい光学ファインダーも装備しています。

■アドバンストダイレクトヒストグラム

露出の状況を視覚的に表現する画像のヒストグラム（輝度成分グラフ）を撮影時・再生時ともに表示可能。また、撮影時・再生時ともに、白とび部や黒つぶれ部を表示することができます。

ヒストグラム

アドバンストダイレクトヒストグラム（白とび部を赤、黒つぶれ部を青で表示）

■AFターゲット選択

フレーミングを変えることなくAFターゲットマークを移動させ、143点のポイントからフォーカスする箇所を自由に選択することができます。

撮った後もうれしい、充実の機能

●カレンダー再生機能&アルバム再生機能

画像を撮影した日ごとに管理する「カレンダー再生機能」、メモリカード内にテーマごとにアルバムを作って整理する「アルバム再生機能」を搭載しています。

●OLYMPUS Master（同梱）

画像の管理・編集も思いのままにできる専用ソフトです。こだわりのRAW現像も可能。各種画像処理で撮影後も自分のイメージ追求を楽しめます。便利なカレンダー表示でスピーディに画像管理もできます。

ワンプッシュ「かんたんプリントボタン」

ピクトブリッジ対応のプリンタに接続するだけで、手軽にスピーディにプリントできます。

世界最高速※1 1枚約30秒※2でプリント
デジタルフォトプリンタ CAMEDIA P-11
オープン価格
※1:家庭用ハガキサイズのフォトプリンタにおいて（2005年9月現在）
※2:Lサイズの場合。データ転送/処理時間含まず